


NUKLEAR

Hochdruck-Kükenhahn für kerntechnische Anlagen

DIN: 15 - 250 / PN 10 - 160

ASME: NPS ½" - 8" / class 150 - 900

Einsatzbereich: $-30 < T < 230/280^{\circ}\text{C}$, Vakuum 10⁻⁸ mbar




Technische Merkmale

Konstruktionsmerkmale

- konstruktive Hochdruckausführung
- Dichtungen austauschbar im eingebauten Zustand
- totraumfrei
- wartungsfrei - selbstschmierend
- nachstellbare Sicherheitsschaftabdichtung
- Firesafe - API 607 / ISO 10497 (nach außen)
- Nuclear - Zulassungen
- lückenlose Dokumentation aller Bauteile 3.1 Zeugnisse

PT-Diagramm

Allgemeines Druck-/Temperatur-Diagramm



Einsatztemperaturen < -30°C und > 220 °C müssen von AZ anhand der Betriebsbedingungen geprüft und bestätigt werden. Bei der Auswahl des Dichtbuchsen-Materials sind auch die Einsatzgrenzen gemäß EN12516-1 bzw. ASME B16.34 für die jeweiligen Druckstufen zu beachten (PN/class). Die eingezeichneten Werte beziehen sich auf austenitischen Edelstahlguß 1.4408. 1) Für den Einsatz unter -10°C Betriebstemperatur sind tieftemperatur- bzw. austenitische Stähle erforderlich.

2) Buchse: Es stehen unterschiedliche Dichtbuchsen-Materialien zur Verfügung.

Werkstoffe

Standard Gehäusewerkstoffe

- Edelstahl geschmiedet 1.4301, ASTM A240/A182 **Standard Kükenwerkstoffe**
- Edelstahl geschmiedet 1.4301, ASTM A240/A182 (304)
- Edelstahl geschmiedet 1.4541, ASTM A240/A182 (321) andere Werkstoffe auf Anfrage


Schaftabdichtung

Firesafe-Sicherheitsabdichtung (API 607) für Wechseltemperatureinsatz mit 3-fach-Graphit-Packung (nachstellbar) zur zusätzlichen Schaftabdichtung; Tmax 280°C

Typ FSN

[mehr erfahren \[...\]](#)


Kükenformen



Technische Daten

auf Anfrage

Betätigung



1 Verriegelung

Zündflammkombination, Ösen für Vorhängeschloss, lineares Schlüssel-Prinzip, Rastbolzen-Arretierung für Handhebel oder Handgetriebe,

[mehr erfahren \[...\]](#) 2 Kükenschaftverlängerung

Robuste Konstruktion aus Edelstahl in den Standardhöhen 100 und 150 mm (weitere auf Anfrage) mit T-Hebel

[mehr erfahren \[...\]](#) 3 Stellantriebe

Unterschiedliche Stellantriebe zum Aufbau auf die Konsole gemäß DIN-ISO 5211 inklusiv Magnetventil, Endlagenrückmeldungen, Stellungsregler usw.

[mehr erfahren \[...\]](#) NEU: Der pneumatische Antrieb AIR GEAR für Armaturen mit hohen Drehmomenten ≥ 150.000 Nm

[mehr erfahren \[...\]](#) 4 Schrittschaltkupplung

Bei Mehrweghähnen können mit einem 90°-Standard-Schwenkantrieb Schaltwege bis 360° gefahren werden

[mehr erfahren \[...\]](#) 5 Flanschverlängerung

Durch Montage der Flanschverlängerung aus Edelstahl keine Behinderung der Kükennachstellung, Standardhöhe 100 mm. Hinweis: Montage bei Schaftabdichtungen FSN/FSN-SL und CASN/CASN-SL nicht möglich

[mehr erfahren \[...\]](#)